



SCHEUERSAUGMASCHINEN - PREMIUM LINE

# 41 B 57 - BF 57

FLÄCHENLEISTUNG

2280 /  
3135 m<sup>2</sup>/h

GARANTIE

3 JAHRE

EINSPARUNGEN DURCH

GWS\*



**GWS™**  
GANSOW  
WATERMANAGEMENT  
SYSTEM

Dank ausgefeilter technischer Details erzielt das TÜV - geprüfte GWS eine Steigerung der Flächenleistung um mindestens 50 % je Tankfüllung und ein Einsparpotenzial von mindestens 50 % bei Wasser- und Chemieverbrauch. Die Investitionskosten der Maschine sinken für das zu reinigende Objekt um etwa 20%.



**SLS™**  
SELBST-  
NIVELLIERUNGS-  
SYSTEM

Selbstnivellierendes mechanisches System, damit die Bürste stets perfekt auf dem Boden aufliegt.



**NO TOOLS**

Werkzeugloser Wechsel von Bürste, Sauglippen und Saugschläuchen.



**HANDLING**

Leicht zu bedienen, dank intuitivem Bedienfeld. Griffbügel verstellbar.



**AUTO STOP**

Automatischer Bürsten- und Wasserstopp bei Fahrtunterbrechung.



**EDD**

Saugfuß aus Edelstahl, konstruiert für beste Absaugung auch bei hoher Fahrtgeschwindigkeit.

\* gilt nur bei BF Maschinen

## EINFACHES HANDLING



Der kippbare Tank ermöglicht den leichten und schnellen Zugang zu den wichtigsten Bauteilen der Maschine. Das Ausspülen und Reinigen des Tanks wird erheblich erleichtert




Wartungsfreundlicher und kompletter Zugang zu allen mechanischen und elektrischen Maschinenteilen

## LANGLEBIG



Hoher Fahrkomfort durch die groß dimensionierten ANtriebsräder mit rutschfester, nichtradrierender PU-Bandage



Hochwertige Maschinenteile in vielen Gansow Maschinen für geringste Servicekosten

## INNOVATIVE KOMPONENTEN



Großer Tankdeckel für schnelle Befüllung und einfache Tankreinigung



Der Saugfuß aus Edelstahl ist mit einer Schnellwechsellvorrichtung zum Wechseln der Sauglippen ausgestattet

## TECHNOLOGIE



Die **ACX-Steuerung** ermöglicht die Vernetzung verschiedener Funktionen und steuert so optimal Betriebszustände wie z. B. den Sanftanlauf von Bürsten- und Saugmotoren, die GWS-Steuerung sowie programmierbare Parameter wie Bremsverhalten oder Geschwindigkeit

## TECHNISCHE DATEN

		41B 57	41 BF 57
Theoretische Flächenleistung max.	m <sup>2</sup> /h	2280	3135
Arbeitsbreite	mm	570	570
Saugfußbreite	mm	870	870
Bürstenanzahl		1 (Teller)	1 (Teller)
Tankvolumen	l	40	40
Tankart		konventionell	konventionell
Spannung	V	24 V [2x12 V] - 105 Ah GEL	24 V [2x12 V] - 105 Ah GEL
Geschwindigkeit max.	Km/h	4	5.5
Gewicht (ohne Batterie, ohne Wasser)	Kg	129	142
Abmessungen (LxBxH)	mm	1285x605x1130	1430x605x1130

\* Die objektbezogenen praktischen Flächenleistungen kalkulieren unsere Fachberater für Sie kostenlos.

Technische Änderungen vorbehalten.