

GC 2/90 SUB

ASD015106

MAXIMALE LEISTUNG	UNTERDRUCK	LUFTMENGE	TANKINHALT
2400 W	2470 mmH ₂ O	420 m ³ /h	90 l



EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN

- ▶ AP-SAUGROHR
- ▶ INNOVATIVE DICHTUNG
- ▶ STARKE VERSCHLÜSSE
- ▶ SCHWIMMER UND INTEGRIERTES ANTISCHAUM-SYSTEM
- ▶ ZWEISTUFIGE MOTOREN
- ▶ VERLÄSSLICHER AUFBAU FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- ▶ TAUCHPUMPE

HÄUFIGSTE NUTZUNG



INNOVATION



TECHNISCHE DATEN



PROFESSIONELLE TAUCHPUMPE



DURCHFLUSSVENTIL UND ABLASSSCHLAUCH



EINGEBAUTE NETZSTECKDOSE

TECHNISCHE DATEN

		GC 2/90 SUB
Art-Nr.		ASD015106
LEISTUNG		
Nutzung		Nass / Trocken
Motor		2
Leistung	W	2000-2400 max
Spannung	V	220-240
Unterdruck	mmHz0	2470
Luftmenge	m³/h	420
Tankinhalt/Material	l	90/Kunststoff (Polyethylen)
Kabellänge	m	8,5
Geräuschpegel (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Nennweite Zubehör	mm	38
Abmessungen (LxBxH)	mm	450x500x950
Gewicht	Kg	26

STANDARDAUSRÜSTUNG

ART-NR. PMDT00350 - ZUBEHÖRKIT FÜR SUB Ø38 MM BESTEHT AUS

ART-NR.: TBFX28237
FLEXIBLER SCHLAUCH
2,5 m



ART-NR.: LAFN43048
ALUMINIUM-/
PLASTIKROHRE 2X50 cm



ART-NR.: MPVR43047
GRIFF MIT LUFTMENGEN-
REGULIERUNG



ART-NR.: SPPV43051
NASSDÜSE



OPTIONALES ZUBEHÖR

ART-NR.: TBBP00719
FROSTSCHUTZ SCHLAUCH
5 m Ø30 mm



ART-NR.: FSVR00129
SCHLAUCHSCHNELLE
30X45



Optionales Saugfuß Kit

CODE: KTRI05342

**ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT
DURCH AUFNAHME VON
FLÜSSIGKEITEN AUF GROSSEN
FLÄCHEN.**



EINFACHE MONTAGE
Hier Tutorial Video
ansehen.

