



FREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

51 BEX 50

RENDIMIENTO TEÓRICO

2000
m²/h

CAPACIDAD DEPÓSITO
DE AGUA

50
l

ANCHO
DE TRABAJO

500
mm



BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDOS

ÁREA DE EMPLEO

- ÁREAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN

INNOVACIONES



SLS™
SISTEMA
AUTO-
NIVELADOR



MANIOBRABLE



EDD

DETALLES



LA ESTRUCTURA Y LOS DEPÓSITOS ESTÁN HECHOS DE ACERO INOXIDABLE, DURADEROS Y ROBUSTOS INCLUSO EN LAS CONDICIONES OPERATIVAS MÁS DIFÍCILES.



CERTIFICADO PARA ÁREAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS DE LA ZONA 1/21 Y 2/22, CATEGORÍA 2GD.



BATERÍA ENCAPSULADA DE 24 V EN ACERO GARANTIZA LA MÁXIMA SEGURIDAD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		51 BEX 50
Código		LPTB01732
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	200
Ancho de trabajo	mm	500
Ancho total de la boquilla de segado	mm	820
Número de cepillos		1 (disco)
Capacidad depósito de agua	l	50
Tipo de depósito		convencional
Tensión	V	24 V (12x2 V) - 128 Ah en acero
Velocidad máx.	km/h	4
Peso (sin batería, sin agua)	kg	313
Dimensiones (LxAxH)	mm	1285x605x1130

Certificado por Albarubens	AR18ATEX077
Especificación	II
Grupo de equipo	2GD
Categoría	IIB IIIB T4 T135°C
Para zonas Ex	Zona 1/21, Zona 2/22

EQUIPO ESTÁNDAR

		51 BEX 50
CEPILLOS		
CEPILLO PES CONDUCTIVO		SPPV02644
LABIO DE SECADO		
LABIO DE SECADO DELANTERO PU		MPVR12858
BOQUILLA COMPLETA S INOX		PMVR06768