



# 71 BF 72 ES+

RENDIMIENTO TEÓRICO

3960

**AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS** 

3,25-2,88

**AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA MÁX.** 

por depósito



# **ÁREA DE EMPLEO**

• INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE **ALIMENTOS, CARNES Y QUESERÍAS** 

# **INNOVACIONES**

**TUV NORD** Certification

- ▶ GWS GANSOW WATER MANAGEMENT SYSTEM
- ESTRUCTURA ABATIBLE
   HECHA COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE
   CONFORME A SISTEMA APPCC

### **DETALLES**



CONTROL ACX



TAPA DEL DEPÓSITO GRANDE PARA FACILIATR EL LLENADO Y LA LIMPIEZA



ACCESO SENCILLO A TODOS LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA PARA SIMPLIFICAR EL MANTENIMIENTO

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** 71 BF 72 ES+ Código LPTB85603 Rendimiento teórico máx. m²/h 3960 Ancho de trabajo mm 720 Capacidad depósito de agua 70 (detergente - agua sucia) 195 / 173 Autonomía de la batería mín. Tensión V-Ah 4 x 6 V 160 / 180 Ah W Potencia aspiración 2670

**EQUIPO ESTÁNDAR** 

Dimensiones (LxAxH)

Ancho total de la boquilla de secado

71 BF 72 ES+

40

1000

5.5

230

1580x740x1150

LABIOS DE SECADO

Presión cepillo

Velocidad máx.

Peso

LABIO DE SECADO DELANTERO MPVR07016 LABIO DE SECADO TRASERO MPVR07015

## CONSUMIBLES (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

**CEPILLOS Y PORTA PADS** 

LABIOS DE SECADO





kg

mm

km/h

kg

mm

### **ACCESORIOS OPCIONALES**

CÓDIGO: 19270 PPN - 0,5 mm, CEPILLO INCLINADO 45°	CÓDIGO: 19272 NEGRO SUAVE - 0,22, CEPILLO INCLINADO 45°	CÓDIGO: 19271 CEPILLO INCLINADO 45° PES	CÓDIGO: 19178  PASC - CEPILLO AZUL  (K500), 0,5 mm	CÓDIGO: 19090 PASC - CEPILLO GRIS (K320), 0,6 mm
CÓDIGO: SPPV00109 PASC - CEPILLO VERDE (K120)	CÓDIGO: SPPV00130 PPN - 0,8 mm - CEPILLO	CÓDIGO: SPPV00146 PLATO DE ARRASTRE DE SÚPER PAD	CÓDIGO: 19252  PAD DE MICROFIBRA Y PLATO DE ARRASTRE PAD	CÓDIGO: GUVR00029 ANILLO DE RETENCIÓN PLATO DE ARRASTRE
CÓDIGO: LAFN01323 NÚCLEO (ANILLO DE RETENCIÓN)	CÓDIGO: 17011  PAD DE MICROFIBRA  AZUL/BLANCO	CÓDIGO: 40403  KIT DE ASPIRACIÓN DE SUELOS CON TUBOS DE ACERO INOXIDABLE Y BOQUILLA DE SUELO DE 370 mm	CÓDIGO: 41748 SOPORTE PARA MOPA	CÓDIGO: 41895 KIT ROSSOUCCIÓN DEL RUIDO (CONJUNTO DISPONIBLE SÓLO DE FÁBRICA)
CÓDIGO: 41872 LLENADO AUTOMÁTICO DE DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA	CÓDIGO: 45027 LLAVE DE PASO PARA MANGUERA DRENAJE AGUA SUCIA	CÓDIGO: 41947 SISTEMA DE DOSIFICACIÓN PRODUCTO QUÍMICO	CÓDIGO: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)	
			toposa biosan rapide	

### **BATERÍAS Y CARGADOR DE**

BATERÍAS	N°	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC de gel - BAAC00106	4	6V 180 Ah ( C5 )	244x192x275 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134
Placa tubular con ácido - BAAC00143	4	36V 320 Ah ( C5 )	240x192x275 cm	Cargador externo alta frecuencia BLS020 - BACA00134

