



GS 3/50 OPT W&D MFS

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ DISEÑO INDUSTRIAL MODERNO
- ▶ CARRO FUERTE Y LIGERO CON MAYOR MANIOBRABILIDAD EN CUALQUIER TIPO DE SUELO
- ▶ RUEDAS GRANDES CON FRENSOS
- ▶ DIMENSIÓN COMPATIBLE CON ANCHO DE PUERTAS
- ▶ MOTOR DE DOS ETAPAS
- ▶ MEJOR SELLADO DEL CABEZAL GRACIAS A LA EXCLUSIVA JUNTA
- ▶ CONFIGURACIONES MODULARES PARA RECOGER SÓLIDOS DIRECTAMENTE EN EL DEPÓSITO CON UN CONO DE TRANSPORTADOR CICLÓNICO, POLVO FINO EN BOLSA DE MICROFIBRA DE ALTA RESISTENCIA O LÍQUIDOS CON UNA PARADA MECÁNICA CUANDO EL DEPÓSITO ESTÁ LLENO
- ▶ SACUDIDOR DE FILTRO MANUAL

GS 3/50 OPT W&D MFS

ASD013653

Código

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Uso	POLVO / LÍQUIDOS	
Número de fases	monofásico	
Voltaje	220-240	
Nº y tipo de motor	3x2 etapas	
Potencia	2900 - 3300 máx.	
Depresión	2300	
Caudal	600	
Capacidad del depósito	50	
Diámetro de entrada	60	
Superficie filtrante	12000 + 2200	
Nivel sonoro	76	
Dimensiones (LxAxH)	580x700x1150	
Peso	68	

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: FTDP88585
 FILTRO PRINCIPAL DE
 POLIÉSTER 12.000 cm²



CÓDIGO: FTDP00223
 PREFILTRO DE
 POLICARBONATO



CÓDIGO: FTDP00553
 CARTUCHO HEPA H14
 2.200 cm²



CÓDIGO: PMVR06689
 CONO RECOGIDA POLVO



CÓDIGO: KTRI04157
 KIT CONO RECOGIDA
 LÍQUIDOS



CÓDIGO: -
 BOLSA TEJIDO CLASE M



ACCESORIOS OPCIONALES

Filtro rejilla	FTDP28755	Kit accesorios multiuso entrada Ø38-60 mm (3 m)	PMDT01227
Disco de bloqueo	MPVR28723	Kit accesorios multiuso entrada Ø50-60 mm (4 m)	PMDT01228
Filtro estrella clase M 12.000 cm ² - resistente 150°C	KTRI02483	Kit accesorios antiestáticos entrada Ø60 mm (5 m)	PMDT01192
Cartucho de poliéster lavable 3.000 cm ²	FTDP44260	Kit accesorios resistentes al aceite Ø38-60 mm (4 m)	PMDT00928
Bolsa microfibra 10 uds.	KTRI05204	Kit accesorios antiestáticos Ø38-60 mm	PMDT00326

IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
 T. 937 530 206 - info@ipccleaning.net - www.ipcworldwide.com/es