



HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

PW-H100 HTM



PRESIÓN

200 bar

CAUDAL

900 l/h

POTENCIA ABSORBIDA

6,4 kw

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ RETARDO EN ENCENDIDO DE CALDERA - IBD
- ▶ CONTROL ELECTRÓNICO ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA - ETSC
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO DE APAGADO - IASF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/ CORROSIÓN- LCPU
- ▶ CONTROL NIVEL DE DESINCRUSTANTE - ALC
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO - WHC
- ▶ LED CONTROL MANTENIMIENTO - MCL
- ▶ SISTEMA INFRARROJO DE CONTROL DE LLAMA - FCS
- ▶ HIGH BRIGHTNESS LED SIGNALS - HBLs

UN PASO ADELANTE



MÁQUINA ESPECIAL: TEMPERATURA MÁX. 100°C, EN ALTA Y BAJA PRESIÓN

(CON RUEDAS ANTIMARCAS / 3 RUEDAS)

ÁREAS DE EMPLEO

AGRICULTURA/GANADERÍA

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

RETAIL

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

INDUSTRIA

SECTOR PÚBLICO

GESTIÓN DE RESIDUOS

INNOVACIONES



G6000™
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



M5C™
CONTROL DE
SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



BOMBA
IPC



CONSTRUCCION
MODULAR



CALDERA
IPC



M421
DESINCRUSTANTE

DETALLES



PANEL DE CONTROL CON INDICADOR LUMINOSO QUE AVISA CUANDO EL AGUA ESTÁ ENTRE 90 Y 100°C



REGULADOR DE PRESIÓN



RUEDAS ANTIMARCAS, ADECUADAS PARA SUELOS REGULARES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 RUEDAS

PW-H100HT D2015P T

Código		IDAC41248
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	30-200/3-20
Caudal	l/h	450-900
Temperatura salida agua	°C	100
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz	3-400-50/13
Potencia absorbida	kW	6.4
Polo motor/rpm		4-1400
Control remoto		DTS
Bomba/cabezal/pistones		lineal/laton/ceramica
Potencia térmica caldera	kW	100
Consumo de combustible	Kg/h	7.4
Depósito combustible	l	25
Depósito detergente	l	22
Erogador detergente		Alta presión
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90
Peso	Kg	140

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40029
EMPUÑADURA G6000
CON ESFERA CERÁMICA



CÓDIGO: LCPR40191

LANZA DOBLE 70cm



CÓDIGO: UGLN05200

BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN
1/4 1505



CÓDIGO: UGLN07790

BOQUILLA DE BAJA
PRESIÓN 1/4 2513 LATÓN



CÓDIGO: TBAP40237
MANGUERA DE ALTA
PRESIÓN ANTIMARCAS
10mt 1/4"



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI40341
KIT ENROLLADOR DE
MANGUERA



CÓDIGO: LCLC41140
CAMPANA LIMPIA SUELOS
INOX



CÓDIGO: PRCH40039
ANTICALCÁREO M421
1Kgx6 BOTELLAS



CÓDIGO: KTRI40568
KIT DE MANTENIMIENTO
500H



CÓDIGO: RCIN10810
CONECTORES MANGUERA
M22



CÓDIGO: LCLC40027
CAMPANA LIMPIA SUELOS
D. 500 MM



IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 - info@ipccleaning.net - www.ipcworldwide.com/es

