



SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

GREENTUBE GTE



PRESSIONE OPERATIVA

~ 8 bar

PORTATA ACQUA PURA

~ 3 l/min

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ **POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.**
- ▶ **ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.**
- ▶ **LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.**
- ▶ **POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.**

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI / EDILIZIA



ENERGIE RINNOVABILI



NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI



SERRE /VETRERIE/ TENSOSTRUTTURE



DATI TECNICI

Codice

PERFORMANCE

Peressione operativa

bar

~ 8

Portata acqua

l/min

~ 3

Connessioni in/out acqua

gas

3/4"

Lunghezza massima aste

m

16

Produttività

m²/h

fino 100

Alimentazione

Ph-V-Hz

1-230-50

Potenza assorbita

kW

0,3

Dimensione (LxWxH)

cm

33x41x145

Peso

kg

28

GTE - MODULO ADDOLCITORE GREENTUBE

APTA40009

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002
MEMBRANA AD
OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40147
SET FILTRI: (1 FILTRO DI
SEDIMENTAZIONE/CARBONI
ATTIVI, 1 CARTUCCIA RESINE
DEIONIZZANTI)



CODICE: TBFX40008
TUBO FLESSIBILE 15 m



CODICE: AZMC40006
MISURATORE DUREZZA
ACQUA



CODICE: PRCH400034
BARATTOLO DI SODIO
METABISOLFITO 1 Kg



CODICE: TBBP40079
TUBO DI SCARICO
ACQUA



CODICE: CNPR40007
LUBRIFICANTE PER
GUARNIZIONI



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com