



SISTEMI DI PULIZIA AD ACQUA PURA

HIGHPURE HPG



PRESSIONE OPERATIVA

~ 9 bar

PORTATA ACQUA PURA

~ 7 l/min

MOTORE A BENZINA

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ POWER FILTER: SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI.
- ▶ ERGONOMICS: MASSIMA ERGONOMIA, FACILE MOVIMENTAZIONE.
- ▶ LONG LIFE: COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ E LUNGA DURATA.
- ▶ POWER PUMP: POMPE ROTATIVE IN OTTONE.
- ▶ MANOMETER: MACCHINA COMPLETA DI FLUSSOMETRO E MANOMETRO.

DATI TECNICI

Codice

PERFORMANCE

Peressione operativa

bar

APTA40012

Portata acqua

l/min

~ 6,5

Connessioni in/out acqua

gas

3/4"

Lunghezza massima aste

m

16 (solo con 2 aste)

Produttività

m²/h

fino a 200

Alimentazione

Honda GX120 (benzina)

Potenza motore

Hp

4

Dimensione (LxWxH)

cm

53x67x127

Peso

kg

60

HPG - MODULO ADDOLCITORE HIGHPURE

SETTORI DI UTILIZZO

COSTRUZIONI / EDILIZIA

ENERGIE RINNOVABILI

NAUTICA / AUTO/ TRASPORTI

SERRE /VETRERIE/
TENSOSTRUTTURE

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: FTAC40002

MEMBRANA AD OSMOSI INVERSA



CODICE: KTRI40106

SET FILTRI: (1 FILTRO DI SEDIMENTAZIONE, 1 FILTRO CARBONI ATTIVI, 1 CARTUCCIA RESINE DEIONIZZANTI).



CODICE: TBFX40009

TUBO FLESSIBILE 30 m



CODICE: AZMC40006

MISURATORE DUREZZA ACQUA



CODICE: PRCH400034

BARATTOLO DI SODIO METABISOLFITO 1 Kg



CODICE: TBFX40010

TUBO DI SCARICO ACQUA 3 m



CODICE: VVSF40018

VALVOLA A SFERA



CODICE: CNPR40007

LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com