



MODULI MURALI - ACQUA CALDA

IWD-H

PRESSIONE

150÷200

bar

PORTATA ACQUA

900÷1260

l/h

POTENZA ASSORBITA

6,5÷9,5

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE (OPZIONALE) - FLC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE (OPZIONALE) - ALC
- ▶ PROTEZIONE DAL CALCARE - LCPU
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO - IASF



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN

SPECS



STRUTTURA E COPERTURA IN ACCIAIO INOX.



SPIE SEGNALAZIONE PRESENZA RETE, BRUCIATORE IN FUNZIONE E CONTROLLO FIAMMA.



DOTATO DI MANOMETRO PROFESSIONALE PER TENERE SEMPRE SOTTO CONTROLLO LA PRESSIONE DI LAVORO.

DATI TECNICI

		MUR. IWD-HD1615PI4 T	MUR. IWD-HD1618PI4 T	MUR. IWD-H D2015PI4 T	MUR. IWD-H D1521PI4 T	MUR. IWD-H D2021PI4 T
Codice		IDAC48037	IDAC48038	IDAC48039	IDAC48040	IDAC48041
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	160/16	165/16,5	200/20	150/15	200/20
Portata acqua	l/h	900	1080	900	1260	1260
Temperatura acqua in uscita	°C	30-120	30-120	30-120	30-120	30-145
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/10,5	3-400-50/13	3-400-50/14	3-400-50/13	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	6,5	7,2	7,2	7,2	9,5
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Potenza termica caldaia	kW	67	88	88	88	88
Consumo carburante	l/h	5,8	7,4	7,4	7,4	7,4
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		IPG biella manovella/ ottone/ceramica	IPG biella manovella/ ottone/ceramica	IPG biella manovella/ ottone/ceramica	IPG biella manovella/ ottone/ceramica	IPG biella manovella/ ottone/ceramica
Serbatoio carburante	l	25l (optional)	25l (optional)	25l (optional)	25l (optional)	25l (optional)
Serbatoio detergente	l	2x 25l (optional)	2x 25l (optional)	2x 25l (optional)	2x 25l (optional)	2x 25l (optional)
Errogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione	alta pressione
Tanica anticalcare	l	2	2	2	2	2
Dimensione (LxWxH)	cm	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75	122x60x75
Peso	kg	186	190	186	186	210

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
IMPUGNATURA G6000



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX - (PER 1615/2015)



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX 0°
(PER 1618/1521/2021)



CODICE: UGLN49993
UGELLO LANCIA 1/4 25055
(PER 1615)



CODICE: UGLN49995
UGELLO LANCIA 1/4 25065
(PER 1618/2021)



CODICE: UGLN49987
UGELLO LANCIA 1/4 15045
(PER 2015)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA 1/4
25075 - (PER 1521)



CODICE: TBAP40008
TUBO ALTA PRESSIONE 10 m
(PER 1615/1618/1521)



CODICE: TBAP40009
TUBO ALTA PRESSIONE
10 m - (PER 2015)



CODICE: TBAP40010
TUBO ALTA PRESSIONE
10 m - (PER 2015)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: AVTB39119
KIT AVVOLGITUBO INOX



CODICE: KTRI28914
KIT BRACCIO ROTANTE



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
ACCIAIO INOX



CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90
SOTTOSCOCCA



CODICE: KTRI48114
KIT COMANDO A
Distanza



CODICE: KTRI48110
KIT SUPPORTO A PARETE



CODICE: KTRI48111
KIT SUPPORTO A BANCO



CODICE: LCPR41973
PROLUNGA P70 TESTINA ROT.
Ø0,55 (PER 1615)



CODICE: LCPR88522
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT. Ø0,65
(PER 1618/2021)



CODICE: LCPR40088
PROLUNGA P70 TESTINA
ROT. Ø0,80
(PER 2015/1521)



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: LAFN48112
PROLUNGA CAMINO INOX



CODICE: LCPR14860
LANCIA SABBIANTE Ø 1,7
(PER 1615/1618/2021)



CODICE: LCPR14859
LANCIA SABBIANTE Ø 1,5
(PER 2015)



CODICE: PRCH40041
SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: KTRI49931
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER 1615/2015/1521/2021)



CODICE: KTRI49930
KIT TENUTE ACQUA CALDA
(PER 1618)



CODICE: MPVR13701
SERBATOIO CARBURANTE
/ DETERGENTE



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

