



IDROPULTRICI - ACQUA FREDDA

PW-C08

PRESSIONE

110 bar

PORTATA ACQUA

360 l/h

POTENZA ASSORBITA

1,4 kW



CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

► TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS

SETTORI DI UTILIZZO

FAI DA TE E GIARDINAGGIO

SPECS



LE DOTAZIONI STANDARD SONO PROVviste DI ATTACCHI RAPIDI IN METALLO PER UNA LUNGA DURATA



DOTATA DI SUPPORTI LANCIA E IMPUGNATURA, PER AVERE TUTTO A PORTATA DI MANO



MANIGLIONE ERGONOMICO

DATI TECNICI

Modello	PW-C08 I1106A M	
Codice	IDAF94299	
PERFORMANCE		
Pressione operativa	bar/Mpa	110/11
Portata acqua	l/h	360
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8,2
Potenza assorbita	kW	1,4
Motore tipo	universale	
Comando a distanza	ITS	
Pompa/testata/pistoni	Assiale/alluminio/inox	
Serbatoio detergente	l	-
Erogazione detergente	bassa pressione	
Dimensione (LxWxH)	cm	31x25x73
Peso	Kg	8

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40021
**IMPUGNATURA 1/4M F
 BAIONETTA**



CODICE: LCPR40123
**LANCIA M.REG.
 BAIONETTA Ø 0,97**



CODICE: LCPR40128
**LANCIA TURBO
 BAIONETTA Ø 1,15(0)**



CODICE: TBAP40179
TUBO ALTA PRESSIONE 6 m



CODICE: KTRI40331
SCHIUMATORE 0,5 l



CODICE: KTRI40330
KIT IDROSPAZZOLA FISSA



ACCESSORI OPZIONALI (IN CONFEZIONE BLISTER)

CODICE: KTRI40329
**KIT IDROSPAZZOLA
 ROTANTE**



CODICE: KTRI40327
**KIT SET PULIZIA TUBI 1/4"
 6 m**



CODICE: KTRI40328
KIT LANCIA SABBIANTE



CODICE: KTRI40325
**KIT LANCIA
 LAVASUPERFICI**



CODICE: KTRI40324
**KIT LANCIA
 LAVAPAVIMENTI**



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

