



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA

PW-H100 P VERSIONE PLUS (4 RUOTE)

PRESSIONE

170÷250
bar

PORTATA ACQUA

950÷1300
l/h

POTENZA ASSORBITA

7,7÷8,5
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ PROTEZIONE MARCIA A SECCO - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTROLLO FUMI - IBD
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO ELETTRONICO STABILIZZATORE DELLA TEMPERATURA - ETSC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ SISTEMA CONTROLLO INFRAROSSI - FCS
- ▶ CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL



SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ETC™
ELECTRONIC
TEMPERATURE
CONTROL



M421
ANTI-SCALE

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO CON INDICATORI LUCI LED.



VALVOLA BY-PASS SEPARATA CON PRESSIONE REGOLABILE IN OTTONE.



BASTA APRIRE LO SPORTELLO FRONTALMENTE E SI PUÒ ACCEDERE ALLA TANICA ANTICALCARE.

DATI TECNICI

		PW-H100/4P D1721P T	PW-H100/4P D2021P T	PW-H100/4P D2515P T
Codice		IDAC40980	IDAC40981	IDAC40982
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-950
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	7,9	8,5	7,7
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,4	7,4	5,8
Dimensione (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	142	172	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020
IMPUGNATURA G6000 +
PROL.330 + M22



CODICE: LCPR40087
PROLUNGA P70 M22 INOX



CODICE: UGLN49986
UGELLO A.P. LECH 1/4
1504 (PER 2515)



CODICE: UGLN49997
UGELLO A.P. LECH 1/4
25075 (PER 1721)



CODICE: UGLN02303
UGELLO A.P. LECH 1/4
15065 (PER 2021)



CODICE: TBAP40009
TUBO A.P. R2 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
LANCIA PORTAUGELLO
DOPPIO



CODICE: SPID24939
LANCIA IDROSPAZZOLA
FISSA



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR29363
LANCIA VAPORE



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG.
Ø 1,4 (PER 2515)



CODICE: LCPR14860
LANCIA SABBIANTE UG.
Ø 1,7 (PER 2021/1721)



CODICE: PRCH00065
SACCO SABBIA AL
QUARZO 50Kg



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039
ANTI-SCALE TREATMENT
M421 1Kg X6



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI40434
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1721P4/2021P4)



CODICE: KTRI40435
KIT MANUTENZIONE
500H (PER 2515P4)



CODICE: LCPR40088
PROLUNGA P70 - TESTINA
ROTANTE (PER 1721)



CODICE: LCPR88522
PROLUNGA P70 - TESTINA
ROTANTE (PER 2021)



CODICE: LCPR40045
PROLUNGA P70 - TESTINA
ROTANTE (PER 2515)



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 6330026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

