



ASPIRATORI SPECIALI - AREE ALLAGATE

GS 1/41 SUB

ASD013245

POTENZA MAX

1200
W

DEPRESSIONE

2470
mmH₂O

PORTATA D'ARIA

210
m³/h

CAPACITÀ FUSTO

41
l

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ AP TUBE
- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ GANCI ALTAMENTE RESISTENTI
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ POMPA SOMMERSA
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE



SETTORI DI UTILIZZO

HO.RE.CA. & SANITÀ



AGRICOLTURA



EDILIZIA



FERRAMENTA



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



BLACK IS GREEN™

SPECS



POMPA SOMMERSA PROFESSIONALE



RACCORDO OTTONE PER SCARICO LIQUIDI



PRESA ALIMENTAZIONE ELETTRICA A BORDO MACCHINA

DATI TECNICI

		GS 1/41 SUB
Codice		ASD013245
PRODOTTIVITÀ		
Applicazione		WET
Motore		1x2 stage
Potenza	W	1000-1200 max
Tensione	V	220-240
Depressione	mmHz0	2470
Portata d'aria	m³/h	210
Capacità fusto/Materiale	l	41/steel
Lunghezza cavo	m	8,5
Pressione sonora	dB(A)	75
Tipologia pompa		Plastic
Potenza pompa	kW	0,37
Portata pompa	l/min	180
Prevalenza	m	7
Diametro accessori	mm	38
Dimensioni (LxWxH)	mm	380x380x900
Peso	kg	20,0

ACCESSORI STANDARD

KTRI03856 KIT ACCESSORI PER SUB Ø38 MM COMPOSTO DA:

CODICE: TBFX00393
TUBO FLESSIBILE 5 m
Ø38 mm



CODICE: LAFN43048 (FOR 1 PC)
TUBO ALLUMINIO/
PLASTICA 50 cm Ø38 mm
(MACHINE COMES WITH 2PCS)



CODICE: MPVR43047
CURVETTA CON
REGOLAZIONE DELL'ARIA



CODICE: SPPV43051
SPAZZOLA LIQUIDI



CODICE: SPPV00156
LANCIA PIATTA Ø38 mm



CODICE: SPPV43052
PENNELLO Ø38 mm



CODICE: MPVR43049
RIDUZIONE TUBO
ALLUMINIO/PLASTICA



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: TBBP00719
TUBO ANTIGELO 5 m
Ø30 mm



CODICE: FSVR00129
FASCETTA STRINGITUBO
30X45



Da connettere al raccordo per scarico liquidi

IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

