



PW-H28/4

ACCIAIO INOX

PRESSIONE

130 ÷ 170
bar

PORTATA ACQUA

600 ÷ 800
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,7 ÷ 4,7
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO FUMI - IBD
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS



RUOTE ANTITRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SPECS



4 RUOTE ANTITRACCIA DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MANOVRABILITÀ IN QUALSIASI SUPERFICIE



COPERTURA IN ACCIAIO INOX



DOTATA DI SUPPORTO LANCIA CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO

Codice		PW-H28/4 D1310P4 M IDAC41124	PW-H28/4 D1713P T IDAC41125	PW-H28/4 D1714P4 T IDAC41141
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-130/4-13	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	280-600	400-800	400-840
Temperatura acqua in uscita	°C	30-130	30-130	30-130
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	3-400-50/9,1	3-400-50/10,3
Potenza assorbita	kW	2,7	4,7	5,2
Poli motore/rpm		4-1400	2-2800	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	37,8	37,8	55
Consumo carburante	kg/h	3,2	3,2	4,6
Serbatoio carburante	l	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-
Dimensione (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	kg	89	90	92

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
**IMPUGNATURA G6000 +
PROL. P330 + M22**



CODICE: LCPR40087
**PROLUNGA INOX P70 M22
(PER MODELLI 1310/1713)**



CODICE: LCPR40013
**PROLUNGA P70 TESTINA
REGOLABILE
(PER MODELLO 1714)**



CODICE: UGLN49986
H.P. NOZZLE 1/4 1504



CODICE: TBAP28305
**TUBO A.P. 8m - (PER
MODELLI 1310/1713)**



CODICE: TBAP25324
**TUBO A.P. R1 10m 5/16"
(PER MODELLO 1714)**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24939
**IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P70**



CODICE: KTRI40303
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: RCIN10810
**INNESTO A VITE M22 -
M22 PER GIUNZIONI**



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE 1 l



CODICE: KTRI29377
KIT ALIMENTAZIONE



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40103
**EXTENSION P70 + TPR255
Ø0,4**



CODICE: LCPR14858
**PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø 1,4
(PER 1310/1713/1714)**



CODICE: PRCH40041
**SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg**



CODICE: KTRI40447
**KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1714)**



CODICE: KTRI40307
**KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1713)**



CODICE: KTRI40316
**KIT MANUTENZIONE 500H
(PER MODELLO 1310)**



CODICE: LCLC49492
**LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø 0,35**



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

