



SOTECO™
member of **IPC**

SOLUZIONI INDUSTRIALI - OLIO E TRUCIOLI



PLANET OIL 3M

ASID00524

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE



PLANET OIL 3-PHASE

ASID00522

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ RUOTE GRANDI CON FRENI
- ▶ VALVOLE DI SICUREZZA E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ RUOTE ANTISCIVOLO CON FRENI
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- ▶ FUNZIONE FLUSSO INVERSO
- ▶ STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- ▶ TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA

		PLANET OIL 3M	
		ASID00524	
DATI TECNICI			
Applicazione		WET & DRY	
Numero di fasi		monofase	
Tensione	V	220-240	
Frequenza	Hz	50-60	
N. di motori		3	
Potenza	W	3600 - 3800 max	
Depressione	mmH ₂ O	2795	
Portata d'aria	m ³ /h	630	
Capacità fusto	l	100	
Capacità secchio	l	40	
Diametro bocchettone	mm	60	
Pressione sonora	dB(A)	76	
Dimensioni (LxWxH)	mm	850x650x1350	
Peso	Kg	65	

		PLANET OIL 3-PHASE	
		ASID00522	
DATI TECNICI			
Applicazione		WET & DRY	
Numero di fasi		trifase	
Tensione	V	400	
Frequenza	Hz	50	
Turbina		1	
Potenza	W	3000	
Depressione	mmH ₂ O	2500	
Portata d'aria	m ³ /h	330	
Capacità fusto	l	100	
Capacità secchio	l	40	
Diametro bocchettone	mm	60	
Pressione sonora	dB(A)	77	
Dimensioni (LxWxH)	mm	920x670x2000	
Peso	Kg	107	

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521
KIT FILTRANTE (3100 + 1500 cm²)



CODICE: FTC000011
FILTRO NYLON (PA 200 µ)



CODICE: SECC00113
SECCHIO



ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI02521
KIT FILTRANTE (3100 + 1500 cm²)



CODICE: FTC000011
FILTRO NYLON (PA 200 µ)



CODICE: SECC00113
SECCHIO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
Kit connessione per fusti con foro filetto 2

PMDT00449
KTRI05973

ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antiolio Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm
Kit connessione per fusti con foro filetto 2

PMDT00449
KTRI05973

IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com



SOTECO™
member of **IPC**

SOLUZIONI INDUSTRIALI - OLIO E TRUCIOLI



GS 3/78 OIL

ASD015122

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ ESCLUSIVA GUARNIZIONE DELLA TESTATA
- ▶ MOTORI INDIPENDENTI CON PULSANTI LUMINOSI
- ▶ TUBO DI SCARICO
- ▶ CARRELLO BASCULANTE
- ▶ DFS - DUAL FILTRATION SYSTEM
- ▶ SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- ▶ SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- ▶ MOTORI BISTADIO AD ALTA DEPRESSIONE
- ▶ GALLEGGIANTE A CHIUSURA ERMETICA & SISTEMA ANTI SCHIUMA INTEGRATO
- ▶ VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE



GS 2/50 FM OPT OIL

ASD013655

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- ▶ DESIGN ERGONOMICO E MODERNO
- ▶ SISTEMA FLOWMIX PER UNA DOPPIA ASPIRAZIONE
- ▶ GRANDI RUOTE GOMMATE CON FRENI PER FACILI SPOSTAMENTI
- ▶ CESTELLO SEPARATORE PER DIVIDERE SOLIDI ABRASIVI DAI LIQUIDI
- ▶ DUE MOTORI AD ALTA VELOCITÀ PER GARANTIRE LE MASSIME PERFORMANCE
- ▶ GUARNIZIONE DELLA TESTATA AD ALTA TENUTA
- ▶ INDICATORE VISIVO DI RIEMPIMENTO E SISTEMA DI SCARICO
- ▶ INGRESSO TANGENZIALE PER GENERARE EFFETTO CICLONICO ED EVITARE PERDITE

		GS 3/78 OIL
Codice		ASD015122
DATI TECNICI		
Applicazione		WET & DRY
Numero di fasi		monofase
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
N. di motori		3
Potenza	W	3000-3600 max
Depressione	mmH ₂ O	2470
Portata d'aria	m ³ /h	630
Capacità fusto	l	78
Capacità secchio	l	30
Diametro bocchettone	mm	60
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	550x600x980
Peso	Kg	28

ACCESSORI STANDARD

CODICE: FTDP00285
CARTUCCIA POLYESTERE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: SECC00116
SECCHIO



ACCESSORI OPZIONALI

Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447
Kit connessione per fusti con foro filetto 2	KTRI05973

IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

		GS 2/50 FM OPT OIL
Codice		ASD013655
DATI TECNICI		
Applicazione		Wet&Dry
Motore		2
Tipologia motore		monofase
Potenza	W	2200
Tensione / frequenza	V / Hz	220-240 / 50-60
Depressione	mmH ₂ O	2380 FM OFF 3800 FM ON 400 FM OFF
Portata d'aria	m ³ /h	220 FM ON
Capacità lorda del fusto	l	50
Materiale fusto		Acciaio
Lunghezza cavo	m	8
Superficie filtrante	cm ²	2960
Pressione sonora	dB(A)	72
Diametro bocchettone	mm	60
Peso	kg	75
Dimensioni	mm	580X700x1150

ACCESSORI STANDARD

CODICE: MPVR10591
ANELLO INTERNO



CODICE: FTDP00285
CARTUCCIA POLYESTERE
LAVABILE CLASSE M



CODICE: SECC00187
CESTELLO SEPARATORE



CODICE: FTDP28755
FILTRO A RETE



CODICE: MPVR28723
DISCO BLOCCA-FILTRO
COMPLETO



KIT ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori premium multiuso 3 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01227
Kit accessori premium multiuso 4 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT01228
Kit antiolio-antiabrasivo 4 m Ø38 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00928
Kit accessori antiolio 3 m Ø50 mm per bocchettone Ø60 mm	PMDT00447