



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)



PW-E100

BASSA PORTATA D'ACQUA

PRESSIONE

140
bar

PORTATA ACQUA

240
l/h

POTENZA ASSORBITA

14,1÷27,4
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL

- SENZA GAS DI SCARICO
- GRANDE EFFICIENZA SENZA UTILIZZARE CARBURANTE



RUOTE DI GOMMA ANTI TRACCIA

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

INNOVAZIONI



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSCT™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO, PER UNA MIGLIORE MOVIMENTAZIONE SU QUALSIASI PAVIMENTAZIONE



SERBATOIO DETERGENTE DA 22 LITRI E SERBATOIO ANTICALCARE DA 25 LITRI.



CALDAIA A 3 STADI AD ALTA EFFICIENZA CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 316.

DATI TECNICI

		PW-E100 D1404 P12 T	PW-E100 D1404 P24 T
Codice		IDAC41288	IDAC41289
PRESTAZIONI			
Pressione operativa	bar/Mpa	30-140/3-14	30-140/3-14
Portata acqua	l/h	240	240
Temperatura acqua in uscita	°C	80	80
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/21,6	3-400-50/40
Potenza assorbita	kW	14,1	27,4
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24
Serbatoio anticalcare	l	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90
Peso	Kg	113	113

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025
**IMPUGNATURA G6000 +
 PROLUNGA P330 + M22**



CODICE: LCPR40087
**PROLUNGA P70 IN
 ACCIAIO INOX**



CODICE: TBAP40237
**TUBO ANTIMACCHIA 10 m
 1/4"**



CODICE: UGLN40042
**UGELLO LANCIA A.P. 1/4
 1515**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
**PROLUNGA P90
 SOTTOSCOCCA**



CODICE: LCPR24906
**PROLUNGA P70 -
 PORTAUGELLO DOPPIO**



CODICE: SPID24939
**IDROSPAZZOLA FISSA +
 PROL. P70**



CODICE: LCLC41140
**LANCE FOR WASHING
 FLOORS INOX**



CODICE: TBAP23853
**SONDA STURATUBI PROF.
 10 m**



CODICE: TBAP24406
**SONDA STURATUBI PROF.
 20 m**



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: TBAP39122
**TUBO ANTIMACCHIA A.P.
 5/16" 10 m**



CODICE: TBAP39122
**TUBO ANTIMACCHIA A.P.
 5/16" 20 m**



CODICE: PRCH40040
**TANICA ANTICALCARE M421
 (TANICA 10 KG)**



CODICE: KTRI40542
KIT COMANDO A DISTANZA



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

