



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA (CALDAIA ELETTRICA)



# PW-E100

CALDAIA ELETTRICA

PRESSIONE

170  
bar

PORTATA ACQUA

600÷720  
l/h

POTENZA ASSORBITA

16,3÷35,7  
kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ SEGNALAZIONE LIVELLO CHIMICO - CLC
- ▶ CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL

- SENZA GAS DI SCARICO
- GRANDE EFFICIENZA SENZA UTILIZZARE CARBURANTE



RUOTE DI GOMMA ANTI TRACCIA

## SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

MUNICIPALITÀ

## INNOVAZIONI



G6000™  
CERAMIC  
TECH GUN



IPC  
PUMP



MODULAR  
BUILD-UP



MSCT™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL



ALL  
TERRAIN

## SPECS



LE GRANDI RUOTE MIGLIORANO LA MANOVRABILITÀ E FACILITANO IL TRASPORTO.



SERBATOIO DETERGENTE DA 22 LITRI E SERBATOIO ANTICALCARE DA 25 LITRI.



CALDAIA A 3 STADI AD ALTA EFFICIENZA CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX AISI 316.

## DATI TECNICI

		<b>PW-E100 D1710 P12 T</b> IDAC41121	<b>PW-E100 D1712 P24 T</b> IDAC41122	<b>PW-E100 D1712 P36 T</b> IDAC41123
<b>Codice</b>				
<b>PRESTAZIONI</b>				
Pressione operativa	bar/Mpa	40-170/4-17	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	450-600	450-720	450-720
Temperatura acqua in uscita	°C	70	70	35,7
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/25	3-400-50/43,2	3-400-50/53
Potenza assorbita	kW	16,3	29	40,4
Poli motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	12	24	36
Serbatoio anticalcare	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x75x90	110x75x90	110x75x90
Peso	Kg	113	113	113

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025  
**IMPUGNATURA G6000 +  
PROLUNGA P330 + M22**



CODICE: LCPR40087  
**PROLUNGA P70 IN  
ACCIAIO INOX**



CODICE: TBAP40237  
**TUBO ANTIMACCHIA 10 m  
1/4"**



CODICE: UGLN49986  
**UGELLO A.P. 1/4" 1504  
(PER 24KW E 36KW)**



CODICE: UGLN11196  
**UGELLO A.P. 1/4" 15035  
(PER 12KW)**



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360  
**PROLUNGA P90  
SOTTOSCOCCA**



CODICE: LCPR24906  
**PROLUNGA P70 -  
PORTAUGELLO DOPPIO**



CODICE: SPID24939  
**IDROSPAZZOLA FISSA +  
PROL. P70**



CODICE: LCLC41140  
**LANCE FOR WASHING  
FLOORS INOX**



CODICE: TBAP23853  
**SONDA STURATUBI PROF.  
10 m**



CODICE: TBAP24406  
**SONDA STURATUBI PROF.  
20 m**



CODICE: KTRI40341  
**KIT AVVOLGITUBO**



CODICE: TBAP39122  
**TUBO ANTIMACCHIA A.P.  
5/16" 20 m**



CODICE: PRCH40040  
**TANICA ANTICALCARE M421  
(TANICA 10 KG)**



CODICE: KTRI40542  
**KIT COMANDO A DISTANZA**



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

