



RESTREGADORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

CT30

RENDIMIENTO TEÓRICO

1670 m²/h

AUTONOMÍA DE LAS BATERÍAS

1,5h versión eco

AUTONOMÍA DEL DEPÓSITO DE AGUA

45' por depósito



INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR DE BATERÍA

ÁREA DE EMPLEO

RETAIL



HORECA



CONTRATISTAS DE LIMPIEZA



SECTOR PÚBLICO



INNOVACIONES



MODO ECO



DBL™ DOBLE VIDA DE LA BATERÍA



SLS™ SISTEMA AUTO-NIVELADOR



CONTROL BATERÍA

DETALLES



ASA PLEGABLE



PROGRAMAS DE TRABAJO PREDEFINIDOS



MOTOR DE ASPIRACIÓN DE 3 ETAPAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		CT30 B45 ECO
Código		LPTB01523
PRODUCTIVIDAD		
Rendimiento teórico máx.	m ² /h	1575
Ancho de restregado	mm	450
Capacidad depósito de agua (detergente - agua sucia)	l	28/30
Autonomía de la batería	mín.	120
Voltaje	V-Ah	24(2x12)-50 AGM
Potencia instalada	W	550
Presión cepillo	kg	17/21
Ancho total de la boquilla de secado	mm	550
Velocidad máx.	km/h	3,5
Peso	kg	88
Dimensiones (LxAxH)	mm	960x550x1220

EQUIPO ESTÁNDAR

		CT30 B45 ECO
CEPILLOS		
CEPILLO		SPPV01188
HULES - RECUPERADOR		
HULE DELANTERO DE LÁTEX		MPVR05953 - 660mm
HULE TRASERO DE LÁTEX		MPVR05954 - 715mm

INCLUIDOS (Códigos disponibles en la tarifa de precios)

CEPILLOS	PADS/SÚPER PADS	HULES - RECUPERADOR
		

ACCESORIOS OPCIONALES:

CÓDIGO: MPVR05966 PROTECTOR ANTISALPICADURAS	CÓDIGO: KTRI02257 KIT DE ASPIRACIÓN EXTERNO	CÓDIGO: KTRI02084 KIT BOQUILLA DE SECADO HD TRASERA	CÓDIGO: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30UDS/30DÍAS)
			

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS

BATERÍAS	Nº	CARACTERÍSTICAS	MEDIDAS	AUTONOMÍA	CARGADORES DE BATERÍAS
Batería IPC AGM BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	150 min	Cargador a bordo 24V 10Ah KTRI02245
Batería EXIDE de gel BAAC00124	2	12V 63 Ah (C5)	261x171x210	130 min	Cargador a bordo 24V 10Ah KTRI02245
Batería AGM (sólo Eco) BAAC00134	2	12V 50 Ah (C5)	229x138x212	90 min	Cargador a bordo 24V 5 Ah KTRI02305

BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS RECOMENDADOS