



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

PW-H100/4 PLUS

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ PARADA TOTAL RETRASADA - DTS
- ▶ INTERRUPTOR INTELIGENTE AUTOMÁTICO DE APAGADO - IASF
- ▶ CONTROL DE MICROPÉRDIDAS - MLC
- ▶ PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO - DRP
- ▶ CONTROL BOQUILLA OBSTRUIDA - NCC
- ▶ RETARDO EN ENCENDIDO DE CALDERA - IBD
- ▶ CONTADOR HORAS DE TRABAJO - WHC
- ▶ UNIDAD DE PROTECCIÓN CAL/ CORROSIÓN - LCPU
- ▶ CONTROL ELECTRÓNICO ESTABILIZADOR DE TEMPERATURA - ETSC
- ▶ CONTROL NIVEL DE DESINCRUSTANTE - ALC
- ▶ CONTROL NIVEL DE COMBUSTIBLE - FLC
- ▶ SISTEMA INFRARROJO DE CONTROL DE LLAMA - FCS
- ▶ LED CONTROL MANTENIMIENTO - MCL

PRESIÓN

250 ÷ 3625

200 ÷ 2900

bar

CAUDAL

450 ÷ 900

650 ÷ 1300

l/h

POTENCIA ABSORBIDA

7,8

8,5

kW



ÁREAS DE EMPLEO

AUTOMOTRIZ



AGRICULTURA



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN



SECTOR PÚBLICO



INDUSTRIA PESADA



INNOVACIONES



G6000™
EMPUÑADURA
TECH EN
CERAMICA



MSC™
CONTROL DE
SEGURIDAD
MULTIFUNCIÓN



BOMBA
IPC



CONSTRUCCIÓN
MODULAR



TODO
TERRENO



CALDERA
IPC



M421
DESINCRUSTANTE

DETALLES



PANEL DE CONTROL CON INDICADORES LUMINOSOS



REGULADOR DE PRESIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA EN EL MODELO



DEPÓSITO DEL DESINCRUSTANTE DE FÁCIL ACCESO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	PW-H100/ D2515P4 T		PW-H100/4 D2021P4 T	
	IDAC41160		IDAC41210	
Presión de funcionamiento	bar/Mpa	250/3625	200/2900	
Caudal	l/h	450-900	650-1300	
Temperatura salida agua	°C	30-140	30-140	
Alimentación eléctrica	Ph-V-Hz/A	3-220/60	3-220/60	
Potencia absorbida	kW	7.8	8.5	
Polo motor/rpm		4-1700	4-1700	
Control remoto		DTS	DTS	
Bomba/cabezal/pistones		lineal/latón/cerámica	lineal/latón/cerámica	
Potencia térmica caldera	kW	70	≤100	
Consumo de combustible	kg/h	5,6	7,4	
Depósito combustible	l	25	25	
Depósito detergente	l	22	22	
Erogador detergente		alta presión	alta presión	
Dimensiones (LxAxH)	cm	110x70x90	110x70x90	
Peso	kg	172	142	

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40025 EMPUÑADURA G6000	CÓDIGO: LCPR40159 LANZA INOX P70 0°	CÓDIGO: UGLN49986 BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 1504 (PARA 2515)	CÓDIGO: UGLN02303 BOQUILLA DE ALTA PRESIÓN 15065 (PARA 2021)	CÓDIGO: TBAP40009 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN 10 m
				

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: LCPR29360 LANZA LIMPIA BAJOS - P90	CÓDIGO: LCPR24906 LANZA CON PORTA BOQUILLA DOBLE - P70	CÓDIGO: SPID24939 LANZA CON CEPILLO FIJO P70	CÓDIGO: LCLC41140 CAMPANA LIMPIA SUELOS INOX	CÓDIGO: LCPR14860 KIT ARENADO Ø 1,7 (PARA 2021)
				
CÓDIGO: LCPR14858 KIT ARENADO Ø 1,4 (PARA 2515)	CÓDIGO: LCPR00060 CAMPANA LIMPIA SUELOS D.500 mm	CÓDIGO: KTRI40341 KIT ENROLLADOR DE MANGUERA	CÓDIGO: TBAP24406 KIT LIMPIA TUBERÍAS 20 m (PARA 2021)	CÓDIGO: TBAP16657 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN AZUL 20 m 400 BAR
				
CÓDIGO: LCPR00044 LANZA TURBO P70 M22 (045 OCRE) (PARA 2515)	CÓDIGO: LCPR40171 LANZA P70 + R.J.255 Ø0,65 - (PARA 2021)	CÓDIGO: LCPR29363 LANZA PARA VAPOR P70	CÓDIGO: PRCH40039 ANTICALCÁREO M42 1 Kg X 6	CÓDIGO: KTRI40434 KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 2021)
				
CÓDIGO: KTRI40435 KIT DE MANTENIMIENTO 500H (PARA 2515)				
				

IPC MÉXICO
AV. CHICHIMECO 101, JESÚS MARÍA, AGS. MÉXICO
800.01.83.669